

Manufacturer	
Outdoor unit	
Indoor unit	



RXTM40A2V1B

FTXTM40S2V1B

Außenschalleleistungspegel (dB)	dB(A)	60.0
Innenschallpegel	dB(A)	60.0
Das Kältemittel (GWP)		R-32 (675.0)

Kühlbetrieb

SEER		8.93
Energieeffizienzklasse		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	157
Entwurfslast Pdesignc	kW	4.00

Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima
Entwurfstemperatur = -10 °C

SCOP		5.50
Energieeffizienzklasse		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	967
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C	kW	3.80
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C	kW	0.00
Deklarierte Leistung bei -10 °C	kW	3.8

Heizbetrieb: Warmes Klima
Entwurfstemperatur = 2 °C

SCOP		
Energieeffizienzklasse		
Annual electricity consumption	kWh/a	
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C	kW	
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C	kW	
Deklarierte Leistung bei 2 °C	kW	

Heizbetrieb: Kaltes Klima
Entwurfstemperatur = -22 °C

SCOP		4.42
Energieeffizienzklasse		A+
Annual electricity consumption	kWh/a	2,640
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C	kW	5.55
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C	kW	1.02
Deklarierte Leistung bei -22 °C	kW	4.53

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675.0. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675.0 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.