

# TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

## L-W-WÄRMEPUMPEN MONOBLOCK – AU052FYCRA(HW)



Standard YR-E27



ATW-A01 (Optional)

AUSSENGERÄT	Modell	AU052FYCRA(HW)	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
HEIZEN (A7/W35)	Nennleistung	kW	5,00
	Leistungsaufnahme	kW	0,99
	COP		5,05
HEIZEN (A7/W45)	Nennleistung	kW	5,00
	Leistungsaufnahme	kW	1,64
	COP		3,05
Raumheizung durchschnittliches Klima Wasserausgang 35 °C	SCOP		4,61
	ns	%	181
	Energieklasse		A+++
Raumheizung durchschnittliches Klima Wasserausgang 55 °C	SCOP		3,28
	ns	%	128
	Energieklasse		A++
KÜHLEN (A35/W18)	Nennleistung	kW	5,00
	Leistungsaufnahme	kW	1,00
	EER		5,00
KÜHLEN (A35/W7)	Nennleistung	kW	5,00
	Leistungsaufnahme	kW	1,56
	EER		3,20
<b>AUSSENGERÄT</b>			
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
mindest Zuleitung		N x mm <sup>2</sup>	3 x 6
Verbindungsleitung	zur Bedieneinheit		im Lieferumfang
Schallleistungspegel	H	dB(A)	59
Wasserdurchflussmenge		l/min	14,30
Betriebsstrom	Max.	A	13,5
Empfohlene Absicherung		A	C 32
Abmessungen	B x T x H	mm	920 x 372 x 760
Gewicht		kg	69
<b>INSTALLATIONS DATEN</b>			
Kältemittel / kg			R32 / 1,00
zusätzliche Anlagen-Wassermenge	Min.	L	40
Anschlüsse Heizung - VL/RL	Ø	(Zoll)	3/4
Einsatzgrenze – HEIZEN	Min. - Max.	°C	-25 - 35
Einsatzgrenze – KÜHLEN	Min. - Max.	°C	10 - 46
Temperaturbereich Wasser – HEIZEN	Min. - Max.	°C	25 - 60
Temperaturbereich Wasser – KÜHLEN	Min. - Max.	°C	5 - 20
<b>ZUBEHÖR</b>			
Kabelsteuerungen			YR-E27 (Standard)
Filter			Standard
Anschlusskasten (optional)			ATW-A01



