

Technische Produktdaten für EKHWMX-C

				EKHWMX300CA	EKHWMX500CA
Casing	Colour			Verkehrsweiß (RAL9016) / Eisengrau (RAL7011)	Verkehrsweiß (RAL9016) / Eisengrau (RAL7011)
	Material			Schlagfestes Polypropylen	Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	1,891	1,896
		Breite	mm	595	790
		Tiefe	mm	615	790
Gewicht	Gerät		kg	66	85
Schallleistungspegel	Nom.		dBA	42 (5), 42 (6)	42 (5), 46 (6)
Schalldruckpegel	Nom.		dBA	28 (5), 28 (6)	28 (5), 32 (6)
Spannungsversorgung	Name			V3	V3
	Phase			1~	1~
	Frequenz		Hz	50	50
	Spannung		V	230	230
Hinweise				(1) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 50 °C	(1) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 50 °C
				(2) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 60 °C	(2) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 60 °C
				(3) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 65 °C	(3) - T KW = 10 °C / T WW = 40 °C / T SP = 65 °C
				(4) - Aufheizen des Speichers nur mit Wärmepumpe, kein Elektroheizer	(4) - Aufheizen des Speichers nur mit Wärmepumpe, kein Elektroheizer
				(5) - EBLQ05C2V3	(5) - EBLQ05C2V3
				(6) - EBLQ07C2V3	(6) - EBLQ07C2V3