

## Technische Produktdaten für FVA-A

				FVA71AMVEB	FVA100AMVEB	FVA125AMVEB	FVA140AMVEB	
Kühlleistung	Gesamtleistung	Nom.	kW			12.10	13.40	
Heizleistung	Total capacity	Nom.	kW			13.5	15.5	
Casing	Colour			Reinweiß	Reinweiß	Reinweiß	Reinweiß	
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	1,850	1,850	1,850	1,850	
		Breite	mm	600	600	600	600	
		Tiefe	mm	270	350	350	350	
Gewicht	Gerät			kg	42	50	50	
Ventilator	Luftstromvolumen	Kühlung	Hoch	m³/min	18	28	28	30
			Medium	m³/min	16	25	26	28
			Niedrig	m³/min	14	22	24	26
		Heizen	Hoch	m³/min	18	28	28	30
			Medium	m³/min	16	25	26	28
			Niedrig	m³/min	14	22	24	26
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	55	62	63	65	
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	43	50	51	53	
		Medium	dB(A)	41	47	48	51	
		Niedrig	dB(A)	38	44	46	48	
	Heizen	Hoch	dB(A)	43	50	51	53	
		Nom.	dB(A)	41	47	48	51	
		Mittel	dB(A)	38	44	46	48	
Piping connections	Flüssigkeit	AD	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
	Gas	AD	mm	15.9	15.9	15.9	15.9	
	Ableitung			I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26	
Control systems	Wired remote control				BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52	BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52	BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52	
Standardzubehör	Schrauben			5	5	5	5	
	Installationsanleitung			1	1	1	1	
	Bedienungsanleitung			1	1	1	1	
	Buchse			1	1	1	1	
	Kabelbinder			5	5	5	5	
	Isolierung für Rohrverbindung für Gasleitung			1	1	1	1	
	Isolierung für Rohrverbindung für Flüssigkeitsleitung			1	1	1	1	
	Tausicheres Material			1	1	1	1	
	Verdrahtung der Fernbedienung			1	1	1	1	
	Halterung für Installation			1	1	1	1	
	Bohrungsschutzgummi			2	2	2	2	
	Abdeckung			1	1	1	1	
	Installationsmuster			1	1	1	1	
	Spannungsversorgung	Phase			1~	1~	1~	1~
		Frequenz		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60

	Spannung	V	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220
Hinweise			(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten	(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten

^