

FINE

R32



1:1 INVERTER



Wandgerät	Modell ¹⁾	GWH-09-QB-I	GWH-12-QB-I	GWH-18-QD-I	GWH-24-QD-I
Inverter		GWH-09-QB-0	GWH-12-QB-0	GWH-18-QD-0	GWH-24-QD-0
Nennleistungen ²⁾					
Kühlung (nenn)	W	2500	3200	4600	6155
Regelbereich	W	500 - 3350	600 - 3600	650 - 5200	1800 - 6400
Heizung (nenn)	W	2800	3500	5200	6448
Regelbereich	W	360 - 3500	600 - 3800	700 - 5400	1600 - 6600
Umluft (max)	m³/h	560 - 360 (3-stufig)	590 - 360 (3-stufig)	850 - 520 (3-stufig)	850 - 520 (3-stufig)
Leistung	W	Kühlung: 805	Kühlung: 997	Kühlung: 1430	Kühlung: 1760
Nennaufnahme		Heizung: 755	Heizung: 970	Heizung: 1400	Heizung: 1860
Energieeffizienz	Klasse	Kühlung: A++	Kühlung: A++	Kühlung: A++	Kühlung: A++
		Heizung: A++	Heizung: A++	Heizung: A++	Heizung: A++
SEER (Kühlung)		6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP (Heizung)		5,1	5,1	5,1	5,1
Kältemittel/Menge ⁴⁾	Typ/kg	R32/0,60	R32/0,59	R32/0,77	R32/1,30
CO ₂ -Äquivalent	t	0,40	0,40	0,52	0,88
vorgefüllt für	m	5	5	5	5
Nachfüllmenge	g/m	16	16	16	40
Schalldruckpegel ³⁾	IG	39 - 28	41 - 28	45 - 31	48 - 34
	AG	39	39	44	47
Rohrleitung	Zoll-mm	1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6	1/4 - 6
Anschluss		3/8 - 10	3/8 - 10	3/8 - 10	5/8 - 16
Max. Rohrlänge	m	15	20	20	25
Höhe		10	10	10	10
Absicherung (empf.)	A	10	10	16	16
Maße	mm	275 - 790 - 200	290 - 845 - 210	300 - 970 - 225	300 - 970 - 225
H - B - T		540 - 782 - 320	596 - 848 - 320	596 - 848 - 320	700 - 955 - 396
Gewicht	IG	9	9	14	14
	AG	32	34	37	50

1) Modellbezeichnung: GWH-I-Wandklimagerät (Verdampereinheit); GWH-O = Inverter-Außeneinheit.

2) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugel-Raumtemperatur und 32°C Kondensatorkühlluft.

3) Abstand für den Schalldruckpegel bei Innengeräten GWH-I = 1 m; Außengeräte GWH-O = 5 m.

4) GWP = 675