

Technische Daten

Typ	WH-UX09HE8
Untere Einsatzgrenze / Kühlen (Außentemperatur)	16 °C
Untere Einsatzgrenze / Heizen (Außentemperatur)	-28 °C
Werkseitige Füllmenge	R410A: 2.85 kg
CO2-Äquivalent	5,951 t
Vorgefüllt	10 m
Nachfüllmenge	50 g/m
max. Höhendifferenz I über A	20 m
max. Höhendifferenz A über I	20 m
Abmessungen H x B x T	1340 x 900 x 320 mm
Nettogewicht	108 kg
Elektrodaten	
Spannungsversorgung	400 V

Bei Geräten mit 5 Lüfterstufen entsprechen die Angaben der lufttechnischen Details den Stufen 1 (niedrig), 3 (mittel) und 5 (hoch). Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden. Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Panasonic VRF-Designer Software zu prüfen. Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.