

Technische Daten

Varianten	KWD 25 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 25 EC Coanda (EPA-Filz)	KWD 35 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 35 EC Coanda (EPA-Filz)	KWD 45 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 45 EC Coanda (EPA-Filz)	KWD 55 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 55 EC Coanda (EPA-Filz)	KWD 70 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 65 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 85 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 100 EC Coanda (Standard-Filz)	KWD 100 EC Coanda (EPA-Filz)
Kühleistung	2,90 kW	3,00 kW	3,20 kW	3,30 kW	4,40 kW	5,50 kW	5,20 kW	5,00 kW	6,90 kW	8,40 kW	4,30 kW	9,70 kW	4,90 kW
Nennheizleistung	5,70												
Heizleistung	5,75 kW	6,00 kW	4,10 kW	2,40 kW	3,40 kW	3,10 kW	5,80 kW	5,90 kW	8,70 kW	11,20 kW	5,72 kW	12,30 kW	5,90 kW
Aufstellmomentum Stufen	180/220/320/390/440 mNm	220/250/350/440/520 mNm	133/194/236/267/318 mNm	215/343/397/566/684 mNm	141/225/261/372/449 mNm	228/386/485/793/974 mNm	147/390/428/515/926 mNm	325/612/700/790/1000 mNm	295/525/1257/1258 mNm	222/483/594/712/850 mNm	323/1257/1157/1380 mNm	222/570/623/744/904 mNm	
Schalldruckpegel je Stufe	21/21/23/25/27 dB(A)	21/21/23/25/27 dB(A)	21/23/25/27/33 dB(A)	21/23/25/27/33 dB(A)	22/23/26/29 dB(A)	22/24/26/27/42 dB(A)	21/23/26/29/42 dB(A)	21/25/28/42/47 dB(A)	26/29/30/34/37 dB(A)	27/34/43/45/50 dB(A)	24/34/43/45/50 dB(A)	24/45/46/48/53 dB(A)	24/45/46/48/53 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Elektr. Nennleistungsaufnahme	10 W	10 W	20 W	20 W	40 W	40 W	60 W	60 W	40 W	110 W	110 W	100 W	120 W
Elektr. Nennstromaufnahme	0,09 A	0,09 A	0,13 A	0,13 A	0,22 A	0,22 A	0,33 A	0,33 A	0,22 A	0,54 A	0,54 A	0,52 A	0,62 A
Betriebsdruck Medium, max.	1400 kPa	1400 kPa	1400 kPa	1400 kPa	1400 kPa								
Mediumanschlüsse	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Nennschwundstrom Medium, Kühlung	0,45 kWh	0,45 kWh	0,55 kWh	0,55 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh	0,91 kWh	0,91 kWh	0,88 kWh	1,45 kWh	1,45 kWh	1,66 kWh	1,66 kWh
Nenndruckverluste, intern Kühlung	10,2 kPa	12,2 kPa	15,1 kPa	15,1 kPa	25,1 kPa	25,1 kPa	23,1 kPa	23,1 kPa	23,1 kPa	33,1 kPa	33,1 kPa	43,4 kPa	43,4 kPa
Mediuminhalt	1,3 l	1,3 l	1,3 l	1,3 l	1,3 l	1,3 l	1,8 l	1,8 l	2 l	3,2 l	3,2 l	3,2 l	3,2 l
Kondensananschluss	10 mm												
Belieferfarben	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß, grau, RAL 9010	weiß
Abmessungen H/B/T	250/500/500 mm	250/500/500 mm	250/500/1110 mm	290/500/1110 mm	260/500/1110 mm	240/500/1110 mm	250/500/1110 mm						
Abmessungen Abdeckung, H/B/T	50/500/500 mm	50/500/500 mm	50/500/1200 mm	50/500/1200 mm	50/500/1200 mm	50/500/1200 mm	50/500/1200 mm						
Gewicht	31 kg	31 kg	31 kg	31 kg	31 kg	31 kg	34 kg	34 kg	67 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg