

Variante	KWT 180 DC	KWT 240 DC
Nennkühlleistung	1.73 (0.70-2.40) kW	2.35 (0.92-3.10) kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A	A+
Energieverbrauch stündlich Kühlen	0.57	0.73
Entfeuchtungsleistung	0.9	1.1 l/h
Kältemittel	R290	R410A
GWP-Wert	3	2088
Kältemittel, Grundfüllmenge	0.15 kg	0.56 kg
CO2-Äquivalent	0.00 t	1.17 t
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme max.	0.9 kW	1.06 kW
Arbeitsbereich Innengerät	16-31 °C	16-31 °C
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe	240 / 300 / 360	270 / 320 / 400
Schalldruckpegel Innengerät	27.0-39.0	27.0-41.0
Max. Länge Abluftkanal	1000 mm	1000 mm
Abmessungen H/B/T	549/810/165 mm	555/1030/170 mm
Gewicht Innengerät/Außenteil	38 kg	49 kg
COP	3.15	3.28
Schutzart	IP X0	IP X0
Stromaufnahme max.	3.9 A	4.8 A
Energieeffizienzklasse Heizmodus	A	A
Energieverbrauch stündlich Heizen	0.57 kWh/60m.	0.73 kWh/60m.