

Technische Daten

Variante	PGM 30 PGM 30 INOX	PGM 60 PGM 60 INOX	PGT 30 PGT 30 INOX	PGT 60 PGT 60 INOX	PGT 100 PGT 100 INOX
Nennwärmebelastung max.	10 bis 26 kW	25 bis 55 kW	10 bis 26 kW	25 bis 55 kW	50 bis 100 kW
Luftvolumenstrom	725 m³/h	1310 m³/h	725 m³/h	1310 m³/h	3260 m³/h
Brennstoff	Flüssiggas I3P	Flüssiggas I3P	Flüssiggas I3P	Flüssiggas I3P	Flüssiggas I3P
Brennstoffverbrauch, Flüssiggas max	0.78 / 2 kg/h	1.95 / 4.27 kg/h	0.78 / 2 kg/h	1.95 / 4.27 kg/h	3.9 / 7.8 kg/h
Anschluss- / Pumpendruck	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Thermostat	-	-	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Abmessungen H/B/T	410/260/450 mm	510/260/650 mm	410/260/450 mm	510/320/650 mm	620/435/1060 mm
Gewicht	12 kg	20 kg	12 kg	20 kg	47 kg