



## Technische Daten Preisgruppe 4

Gerätetyp		RXT 523 DC	RXT 683 DC	RXT 1053 DC	RXT 1403 DC
Kühlleistung	kW	5,3 (0,8-6,2)	7,0 (1,2-8,2)	10,5 (2,9-12,0)	14,0 (4,1-16,4)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzgröße SEER		6,5	6,1	6,1	6,1
Energieverbrauch, jährlich, Q <sub>ce</sub>	kWh	285	402	602	803
Heizleistung	kW	3,8 (0,9-7,0)	5,3 (1,2-8,7)	10,3 (2,6-13,2)	11,8 (4,4-18,5)
Energieeffizienzklasse Heizen <sup>1)</sup>		A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzgröße SCOP <sup>1)</sup>		4,0	4,0	4,0	4,0
Energieverbrauch, jährlich, Q <sub>he</sub> <sup>1)</sup>	kWh	1340	1855	3605	4130
Kältemittel <sup>4)</sup>		R410A	R410A	R410A	R410A
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> -Äquivalent	kg/t	1,38/2,88	1,48/3,09	1,95/4,07	3,20/6,68
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW	1,6/1,4	2,3/1,9	4,1/3,0	5,2/4,8
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	160	230	320	470
Arbeitsbereich Innengerät	°C/r.F. %	+17 bis +30/35-65	+17 bis +30/35-65	+17 bis +30/35-65	+17 bis +30/35-65
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen <sup>3)</sup>	°C	+5 bis +50	+5 bis +50	+5 bis +50	+5 bis +50
Arbeitsbereich Außenteil Heizen <sup>3)</sup>	°C	+5 bis +24	+5 bis +24	+5 bis +24	+5 bis +24
Luftvolumenstrom Innengerät	m <sup>3</sup> /h	700/800/900	850/1050/1180	1403/1767/2048	1400/1800/2100
Schalldruckpegel Innengerät je Stufe <sup>2)</sup>	dB(A)	34/39/44	42/48/53	40/46/52	41/48/56
Schalleistung max. IT/AT	dB(A)	56/64	63/65	63/68	67/73
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	400/3~/50	400/3~/50
Kältemittelanschluss Einspritzleitung	Zoll	1/4	3/8	3/8	3/8
Kältemittelanschluss Saugleitung	Zoll	1/2	5/8	5/8	5/8
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	25	25	25	25
Kältemittelleitung Länge max.	m	30	50	65	65
Kältemittelleitung Höhe max.	m	15	20	30	30
Abmessungen Innengerät Höhe/Breite/Tiefe	mm	675/1068/235	675/1068/235	675/1650/235	675/1650/235
Abmessungen Außenteil Höhe/Breite/Tiefe	mm	554/800/333	702/845/363	810/946/410	1333/952/410
Gewicht Innengerät/Außenteil	kg	26,0/35,5	25,0/49,0	40,0/78,9	38,0/108,1
<b>Preis</b>	€	<b>2.480,-</b>	<b>3.290,-</b>	<b>3.980,-</b>	<b>5.390,-</b>
EDV-Nr.		1619510	1619520	1619530	1619540

<sup>1)</sup> Mittlere Temperaturperiode (average) <sup>2)</sup> Abstand 1 m Freifeld <sup>3)</sup> Erweiterbar auf -15 °C mit WRH-1 bzw. WRK-1 <sup>4)</sup> GWP = 2088