

Technische Daten

Variante	SLE 45 SLE 45 (LED-Weiß) SLE 45 (LED-RGB)	SLE 65 SLE 65 (LED-Weiß) SLE 65 (LED-RGB)	SLE 85 SLE 85 (LED-Weiß) SLE 85 (LED-RGB)
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% r.F.	47 l/d	78 l/d	104 l/d
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 60% r.F.	35,5 l/d	56,2 l/d	78,8 l/d
Luftleistung max.	400 m³/h	680 m³/h	900 m³/h
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	40 bis 100 % r.F.	40 bis 100 % r.F.	40 bis 100 % r.F.
Einsatztemperaturbereich	+10 bis +36 °C	+10 bis +36 °C	+10 bis +36 °C
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme max.	0,9 kW	1,5 kW	1,8 kW
Nennstromaufnahme max.	3,8 A	6,6 A	8 A
Kältemittel	R407C	R407C	R407C
Kältemittelmenge	0,7 kg	0,9 kg	1,2 kg
GWP-Wert	1774	1774	1774
CO2-Äquivalent	1,24 t	1,60 t	2,13 t
Schalldruckpegel bei 1m Abstand	+46 bis - dB(A)	+47 bis - dB(A)	+50 bis - dB(A)
Abmessungen H/B/T	816/1015/335 mm	816/1165/335 mm	816/1500/335 mm
Gewicht	62 kg	76 kg	103 kg