

Technische Daten

Variante	SLN 45	SLN 65	SLN 85
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% r.F.	47 l/d	78 l/d	104 l/d
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 60% r.F.	35.5 l/d	56.2 l/d	78.8 l/d
Luftleistung max.	400 m³/h	680 m³/h	900 m³/h
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	40 bis 100 % r.F.	40 bis 100 % r.F.	40 bis 100 % r.F.
Einsatztemperaturbereich	+10 bis +36 °C	+10 bis +36 °C	+10 bis +36 °C
Spannungsversorgung	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme max.	0.9 kW	1.5 kW	1.8 kW
Nennstromaufnahme max.	3.8 A	6.6 A	8 A
Kältemittel	R407C	R407C	R407C
Kältemittelmenge	0.7 kg	0.9 kg	1.2 kg
GWP-Wert	1774	1774	1774
Schalldruckpegel bei 1m Abstand	+43 bis - dB(A)	+44 bis - dB(A)	+47 bis - dB(A)
Abmessungen H/B/T	700/998/294 mm	700/1148/294 mm	700/1483/294 mm
Gewicht	56 kg	65 kg	77 kg