



Modell			SDV5-252EA3P	SDV5-280EA3P	SDV5-335EA3P	SDV5-400EA3P	SDV5-450EA3P	SDV5-500EA3P
Max. Innengeräte	Anzahl		64	64	64	64	64	64
Leistung	Kühlen	KW	22,4	28	33,5	40	45	50
	Heizen		22,4	28	33,5	40	45	50
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Leistungsaufnahme	Kühlen	KW	5,3	7,2	8,6	9,8	12	13,8
	Heizen		4	5,5	6,6	8,3	9,8	11,9
EER / COP	-		4,3 / 5,7	3,9 / 5,1	3,9 / 5,1	4,1 / 4,8	3,8 / 4,6	3,6 / 4,2
Luftvolumenstrom	m³/h		9000	9500	10000	14000	14900	15800
Schalldruckpegel	dB (A)		58	58	60	61	64	65
Kältemittel	Typ		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	kg		8	8	8	10	10	10
	t äg.CO ²		16,7	16,7	16,7	20,9	20,9	20,9
Rohrquerschnitte in mm	Flüssigseitig		12,7	12,7	12,7	15,9	15,9	15,9
	Gas niederdruckseitig		25,7	25,4	25,4	28,6	28,6	28,6
	Gas hochdruckseitig		19,1	19,1	19,1	22,2	22,2	22,2
Vertikalrohrlänge	m		Außengerät höher als Innengerät: max. 50 m ; Außengeräte tiefer als Innengerät: max. 110m					
Max. Leitungslänge 1. Verteiler bis IG	m		40	40	40	40	40	40
Max. Rohrlänge zwischen AG u. IG	m		200	200	200	200	200	200
Gesamtrohrlänge	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Abmessungen (HxBxT)	mm		1635x990x790	1635x990x790	1635x990x790	1635x1340x825	1635x1340x825	1635x1340x825
Gewicht Netto	kg		232	232	232	300	300	300
Betriebstemperaturbereich	Kühlen	°C	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52
	Heizen		-25 ~ 19	-25 ~ 19	-25 ~ 19	-25 ~ 19	-25 ~ 19	-25 ~ 19
Preis			15009,00 €	15124,00 €	15234,00 €	18094,00 €	18244,00 €	18919,00 €