

UNIVERSAL- TRUHEN

Highlights

- hoher Wirkungsgrad und leiser Lauf
- Installation horizontal oder vertikal
- kostensparender Gleichstrommotor für den Lüfter
- externe Steuerung der Lüfterstufe (niedrig, mittel, hoch) mit 230 V möglich
- Steuerung der Lüfterstufe mit einer Spannung von 0–10 V möglich
- Steuerung des 2/3-Wege-Ventils möglich
- ON/OFF-Kontakt
- Alarmkontakt



Modell		SF-250F3	SF-350F3	SF-500F3	SF-700F3	SF-800F3
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Leistung	Kühlen	2,35/1,94/1,19	3,50/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
	Heizen	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,40/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/4,46/4,71
Schalldruckpegel von 1m	dB (A)	29/24/18	38/32/23	46/38/30	50/42/31	51/44/33
Luftvolumenstrom	m³/h	400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Abmessungen Gerät (HxBxT)	mm	495x1020x200	495x1240x200	495x1240x200	495x1360x200	591x1360x200
Gewicht Netto	kg	21,5	25,5	25,5	28,5	32,5

Preis	849,00 €	959,00 €	1109,00 €	1894,00 €	1274,00 €
-------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Zubehör	Artikelnr.	Seite	Preis					
ON/OFF Kontakt	-	-	-	•	•	•	•	•
Alarmkontakt	-	-	-	•	•	•	•	•
Ventil-Anschlusskit	-	140	184	o	o	o	o	o
Infrarotfernbedienung	RM05	110	74	o	o	o	o	o
Kabelfernbedienung	KJRP-75A	139	94	o	o	o	o	o

• inklusive o optional x nicht möglich