



Technische Daten – Hohes Schrank-Standgerät

Modell MMF-AP		0156H1-E	0186H1-E	0246H1-E	0276H1-E	0366H1-E	0486H1-E	0566H1-E
<b>Nennkühlleistung</b>	kW	4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
<b>Nennheizleistung</b>	kW	5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00
<b>Leistungscode</b>		1,70	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
<b>Elektrische Daten</b>								
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät						
Betriebsstrom	A	0,38	0,38	0,60	0,60	0,90	1,10	1,10
Leistungsaufnahme	kW	0,055	0,055	0,089	0,089	0,135	0,160	0,160
Anlaufstrom	A	0,53	0,53	0,84	0,84	1,26	1,54	1,54
<b>Gehäuse</b>		Seidig beige (Munsell / 1Y 8,5/0,5)						
<b>Geräteabmessungen</b>								
Höhe	mm	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Breite	mm	600	600	600	600	600	600	600
Tiefe	mm	210	210	210	210	390	390	390
<b>Gerätengewicht</b>	kg	46	46	47	47	62	62	62
<b>Wärmeaustauscher</b>		Beripptes Rohr						
<b>Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial</b>		Nicht entflammbare Isolierung						
<b>Ventilator typ</b>		Radialventilator						
<b>Luftvolumenstrom</b>								
Hoch	l/s	250	250	333	333	533	600	600
Mittel	l/s	217	217	275	275	450	481	481
Niedrig	l/s	183	183	233	233	383	433	433
<b>Luftvolumenstrom</b>								
Hoch	m³/h	900	900	1200	1200	1920	2160	2160
Mittel	m³/h	780	780	990	990	1620	1730	1730
Niedrig	m³/h	660	660	840	840	1380	1560	1560
<b>Schalleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig)</b>	db (A)	64/60/55	64/60/55	67/63/57	67/63/57	69/64/59	72/67/62	72/67/62
<b>Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)</b>	db (A)	46/42/37	46/42/37	49/45/39	49/45/39	51/46/41	54/49/44	54/49/44
<b>Luftfilter</b>		Standardfilter mitgeliefert						
<b>Regler</b>		Fernbedienung als Zubehör erhältlich						
<b>Anschlussleitungen</b>								
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	20	20	20	20	20	20	20

Hohes Schrank-Standgerät

Modell MMF-AP		0156H1-E	0186H1-E	0246H1-E	0276H1-E	0366H1-E	0486H1-E	0566H1-E
Nennkühlleistung in kW		4,50	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Nennheizleistung in kW		5,00	6,30	8,00	9,00	12,50	16,00	18,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Zubehör – Hohes Schrank-Standgerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit	TCB-AX32E2 / RBC-AXU31-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeituhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE
Platine für Betriebs- und Störmeldungen sowie externe Sollwertvorgabe	TCB-PCUC2E
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260	

\* Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES  
 \*\* Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E  
 \*\*\* Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E  
 \*\*\*\* Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2