



inkl.
Infrarot-Fernbedienung

Technische Daten – Bi-Flow Konsolgerät

Modell MML-AP		0074NH1-E	0094NH1-E	0124NH1-E	0154NH1-E	0184NH1-E
Nennkühlleistung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Nennheizleistung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Leistungscode		0,80	1,00	1,25	1,70	2,00
Elektrische Daten						
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät				
Betriebsstrom	A	0,20	0,20	0,23	0,29	0,42
Leistungsaufnahme	kW	0,021	0,021	0,025	0,034	0,052
Anlaufstrom	A	0,26	0,26	0,30	0,38	0,55
Gehäuse		Mondweiß (Munsell / 2,5GY 9,0/0,5)				
Geräteabmessungen						
Höhe	mm	600	600	600	600	600
Breite	mm	700	700	700	700	700
Tiefe	mm	220	220	220	220	220
Gerätegewicht	kg	17	17	17	17	17
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr				
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung				
Ventilator typ		Radialventilator				
Luftvolumenstrom						
Hoch	l/s	142	142	153	173	202
Mittel	l/s	102	102	113	130	147
Niedrig	l/s	78	78	90	107	118
Luftvolumenstrom						
Hoch	m³/h	510	510	552	624	726
Mittel	m³/h	366	366	408	468	528
Niedrig	m³/h	282	282	324	384	426
Schalleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	53/47/41	53/47/41	55/49/44	58/52/46	62/55/49
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	38/32/26	38/32/26	40/34/29	43/37/31	47/40/34
Luftfilter		Standardfilter mitgeliefert				
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich				
Anschlussleitungen						
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	16	16	16	16	16

Bi-Flow Konsolgerät

Modell MML-AP	0074NH1-E	0094NH1-E	0124NH1-E	0154NH1-E	0184NH1-E
Nennkühlleistung in kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Nennheizleistung in kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30

Zubehör – Bi-Flow Konsolgerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeituhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260	

* Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Modell RBC-AMSU51-ES
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Modell RBC-AMTU31-E
 *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus
 H = Heizmodus