



Technische Daten – 2-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP		0072WH1	0092WH1	0122WH1	0152WH1	0182WH1	0242WH1	0272WH1	0302WH1	0362WH1	0482WH1	0562WH1	
Kühlleistung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00	
Heizleistung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00	
Leistungscode		0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50	3,00	3,20	4,00	5,00	6,00	
Elektrische Daten													
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät											
Betriebsstrom	A	0,23	0,23	0,23	0,24	0,32	0,39	0,39	0,46	0,48	0,57	0,75	
Leistungsaufnahme	kW	0,029	0,029	0,029	0,03	0,044	0,054	0,054	0,064	0,076	0,088	0,117	
Anlaufstrom	A	0,35	0,35	0,35	0,36	0,48	0,59	0,59	0,69	0,72	0,86	1,13	
Gehäuse		Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend											
Geräteabmessungen													
Höhe	mm	295	295	295	295	345	345	345	345	345	345	345	
Breite	mm	815	815	815	815	1180	1180	1180	1180	1600	1600	1600	
Tiefe	mm	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
Gerätegewicht	kg	19	19	19	19	26	26	26	26	36	36	36	
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr											
Schalldämmung/ Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung											
Ventilator		Radialventilator											
Luftvolumenstrom													
Hoch	l/s	155	155	155	167	250	291	291	350	483	500	567	
Mittel	l/s	138	138	138	148	208	233	233	250	398	412	438	
Niedrig	l/s	125	125	125	125	172	205	205	217	328	342	367	
Luftvolumenstrom													
Hoch	m³/h	558	558	558	600	900	1050	1050	1260	1740	1800	2040	
Mittel	m³/h	498	498	498	534	750	840	840	900	1434	1482	1578	
Niedrig	m³/h	450	450	450	450	618	738	738	780	1182	1230	1320	
Schalleistungs-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	49/47/45	49/47/45	49/47/45	50/48/45	50/48/50	53/50/48	53/50/48	55/52/49	57/54/51	58/55/52	61/57/54	
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	34/32/30	34/32/30	34/32/30	35/33/30	35/33/30	38/35/33	38/35/33	40/37/34	42/39/36	43/40/37	46/42/39	
Luftfilter		Standard-Langzeitfilter mitgeliefert											
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich											
Anschlussleitungen													
Sauggasleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	5/8 (15,9)	
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Ausblasgitter-Bestellnummer		RBC-UW283PG(W)-E					RBC-UW803PG(W)-E			RBC-UW1403PG(W)-E			
Ausblasgitter-Farbe		Eifenbein (Munsell / 10Y 9/0.5)											
Ausblasgitter-Abmessungen													
Höhe	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Breite	mm	1050	1050	1050	1050	1415	1415	1415	1415	1835	1835	1835	
Tiefe	mm	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
Ausblasgitter-Gewicht	kg	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	

2-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP		0072WH1	0092WH1	0122WH1	0152WH1	0182WH1	0242WH1	0272WH1	0302WH1	0362WH1	0482WH1	0562WH1
Kühlleistung in kW		2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	16,00
Heizleistung in kW		2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	18,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Zubehör – 2-Wege-Kassettengerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit	RBC-AX32UW(W)-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeituhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE

- * Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Modell RBC-AMSU1-E
 ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Modell RBC-AMTU31-E
 *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
 **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2