



Technische Daten – 1-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP		0074YH1-E	0094YH1-E	0124YH1-E	0154SH1-E	0184SH1-E	0244SH1-E
Kühlleistung	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Leistungscode		0,80	1,00	1,25	1,70	2,00	2,50
Elektrische Daten							
Stromversorgung	V-Ph-Hz	230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät					
Betriebsstrom	A	0,24	0,24	0,24	0,34	0,37	0,62
Leistungsaufnahme	kW	0,053	0,053	0,053	0,042	0,046	0,075
Anlaufstrom	A	0,60	0,60	0,60	0,51	0,54	0,80
Gehäuse		Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend					
Geräteabmessungen							
Höhe	mm	235	235	235	200	200	200
Breite	mm	850	850	850	1000	1000	1000
Tiefe	mm	400	400	400	710	710	710
Gerätgewicht	kg	22	22	22	21	21	22
Wärmeaustauscher		Beripptes Rohr					
Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial		Nicht entflammbare Isolierung					
Ventilator		Radialventilator					
Luftvolumenstrom							
Hoch	l/s	150	150	150	208	217	317
Mittel	l/s	133	133	133	192	200	267
Niedrig	l/s	117	117	117	175	183	225
Luftvolumenstrom							
Hoch	m³/h	540	540	540	750	780	1140
Mittel	m³/h	480	480	480	690	720	960
Niedrig	m³/h	420	420	420	630	660	810
Schalleistungspegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	55/52/47	55/52/47	55/52/47	50/48/45	51/49/47	58/54/50
Schalldruck-Pegel (hoch/mittel/niedrig)	db (A)	42/39/34	42/39/34	42/39/34	37/35/32	38/36/34	45/41/37
Luftfilter		Standard-Langzeitfilter mitgeliefert					
Regler		Fernbedienung als Zubehör erhältlich					
Anschlussleitungen							
Sauggasleitungsanschluss-Durchmesser	Zoll (mm)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	3/8 (9,5)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,9)
Flüssigkeitsleitungs-Anschlussdurchmesser	Zoll (mm)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	1/4 (6,4)	3/8 (9,5)
Ablaufanschluss, Nenn-Ø (Polyvinylrohr)	mm	25	25	25	25	25	25
Ausblaskgitter-Bestellnummer		RBC-UY136PG			RBC-US21PGE		
Ausblaskgitter-Farbe		Mondweiß (Munsell / 2,5GY 9,0/0,5)			Mondweiß (Munsell / 2,5GY 9,0/0,5)		
Ausblaskgitter-Abmessungen							
Höhe	mm	18	18	18	20	20	20
Breite	mm	1050	1050	1050	1230	1230	1230
Tiefe	mm	470	470	470	800	800	800
Ausblaskgitter-Gewicht	kg	3,5	3,5	3,5	5,5	5,5	5,5

1-Wege-Kassettengerät

Modell MMU-AP	0074YH1-E	0094YH1-E	0124YH1-E	0154SH1-E	0184SH1-E	0244SH1-E
Kühlleistung in kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heizleistung in kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00

Lieferzeit auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten!

Zubehör – 1-Wege-Kassettengerät

Bezeichnung	Bestellnummer
Infrarotfernbedienungs-Kit YH (Aufputz)	TCB-AX32E2 / RBC-AXU31-E
Infrarotfernbedienungs-Kit SH (Einbau)	RBC-AX33CE / RBC-AXU31C-E
Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeittuhr	RBC-AMS55E-ES *
Standard Kabelfernbedienung	RBC-AMT32E **
Hotelfernbedienung mit großem Display	RBC-ASC11E ***
Touchscreen Kabelfernbedienung	RBC-TPT-1 ****
Fensterkontaktplatine	TCB-IFCB5-PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine	TCB-PX100-PE
Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 260	

- * Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMSU51-ES
- ** Nur so lange der Vorrat reicht. Neues Model RBC-AMTU31-E
- *** Die Bestellnummer wird im Laufe des Jahres 2021 geändert. Neue Bestellnummer: RBC-ASCU11-E
- **** Wird im Laufe des Jahres durch RBC-MTSC2 ersetzt

C = Kühlmodus

H = Heizmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2