

















## Daiseikai 9 Multi - R32/R410A

Technische Daten			RAS-M10PKVPG-E
Kühlleistung	kW		2,50
Energieeffizienz-Klasse			A+++
Heizleistung	kW		3,20
Energieeffizienz-Klasse			A+++
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		20/42
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		20/44
Schallleistungspegel	dB(A)		57
Schallleistungspegel	dB(A)		59
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		726
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R32/R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 851 x 270
Gewicht	kg		14

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>









## Daiseikai 9 Multi - R32/R410A

Technische Daten			RAS-M13PKVPG-E
Kühlleistung	kW		3,50
Energieeffizienz-Klasse			A+++
Heizleistung	kW		4,00
Energieeffizienz-Klasse			A+++
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		20/43
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		20/44
Schallleistungspegel	dB(A)		58
Schallleistungspegel	dB(A)		59
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		726
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R32/R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 851 x 270
Gewicht	kg		14

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>

## Daiseikai 9 Multi - R32/R410A

Technische Daten			RAS-M16PKVPG-E
Kühlleistung	kW		4,50
Energieeffizienz-Klasse			A+++
Heizleistung	kW		4,50
Energieeffizienz-Klasse			A++
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		23/44
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)		23/45
Schallleistungspegel	dB(A)		59
Schallleistungspegel	dB(A)		60
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		642
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R32/R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 851 x 270
Gewicht	kg		14

 Kühlen  Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <http://www.toshiba-klima.at/de/messbedingungen.html>